

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego kompletnie wyposażonego gotowego do pracy wozu asenizacyjnego o pojemności 18 000 litrów

1. Wóz asenizacyjny o pojemności 18 000 litrów:

- 1) Rok produkcji 2023, fabrycznie nowy,
- 2) Spełniający warunki do przewozu nieustabilizowanych osadów ściekowych.
- 3) Konstrukcja wozu ramowa z zawieszeniem dwuosiowym resorowanym z tylną osią skrętną,
- 4) Wzmocnione podpory mocowania zbiornika do ramy,
- 5) Zbiornik osadzony na ramie wykonanej z kształtownika stalowego oraz dodatkowych poprzecznych elementów wzmocniających,
- 6) Rama ocynkowana ogniowo,
- 7) Zbiornik wykonany z blachy stalowej podwyższonej jakości o grubości minimum 5 mm,
- 8) Zbiornik musi posiadać dodatkowe pierścienie wzmocniające,
- 9) Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo z dodatkową pasywacją,
- 10) Wewnątrz zbiornika falochrony z wręgami wzmocniającymi,
- 11) Kompresor o wydajności nie mniejszej niż 9500 litrów/minutę,
- 12) Zawór odcinający dwukulowy zabezpieczający przed przelaniem kompresora,
- 13) Manowakuometr,
- 14) Dwa zawory bezpieczeństwa, nadciśnieniowy 0,05 MPa oraz podciśnieniowy -0,05 MPa,
- 15) Zaczep dolny kulowy na wysokości około 40 cm,
- 16) Zaczep amortyzowany,
- 17) Mechanicznie regulowana stopka podporowa,
- 18) Napęd 540 obr/min,
- 19) Wskaźnik napełnienia - wodowskaz rurowy z przodu i minimum 1 wziernik z tyłu zbiornika,
- 20) Górny wąż szybko otwieralny o średnicy nie mniejszej niż ϕ 200 mm,
- 21) Tylny wąż o średnicy nie mniejszej niż 600 mm (pokrywa wężu na zawiasie),

- 22) Główny króciec spustowy 6" w pokrywie tylnego wjazdu 6", wyposażony w zasuwę hydrauliczną 6" otwieraną z kabiny ciągnika,
- 23) Drugi króciec spustowy 6" w dennicy z zasuwą ręczną i szybkozłączem,
- 24) Króciec boczny 6" z prawej i lewej strony z zaślepką,
- 25) Wąż ssawny 6" (fi 150),
- 26) Wąż z koszem ssącym- chroniący przed zassaniem dużych elementów,
- 27) Długość węża ssawnego 6mb,
- 28) Złącza węża kulowe np. typu włoskiego lub Perot,
- 29) Uchwyty na wąż ssawny – nie mniej niż 5 szt,
- 30) Instalacja elektryczna 12V i oświetleniową wymagana przez przepisy ruchu drogowego,
- 31) Przednie lampy obrysowe- białe i odblaskowe,
- 32) Tylne lampy obrysowe - czerwone i odblaskowe,
- 33) Tylne światła drogowe z kierunkowskazami,
- 34) Ogumienie (koła) 600/50Rx22,5 lub 710/50Rx26,5,
- 35) Boczne światła odblaskowe – pomarańczowe,
- 36) Hamulec zasadniczy – Pneumatyczny,
- 37) Hamulec dodatkowy ręczny,
- 38) Błotniki metalowe ocynkowane z chlapaczami,
- 39) Odolejacz i tłumik hałasu,
- 40) Trójkąt ostrzegawczy,
- 41) Lampa ostrzegawcza błyskowa ledowa koloru pomarańczowego umieszczona na górze zbiornika w tylnej części,
- 42) Drabina boczna.

2. Wymagania dodatkowe:

- 1) Dostawa pojazdu na koszt dostawcy na adres Oczyszczalnia ścieków ul. Graniczna 48, 59-700 Bolesławiec.
- 2) Odbiór pojazdu w siedzibie kupującego.
- 3) Dostępność serwisu w ciągu 24 godzin licząc od momentu zgłoszenia telefonicznego.
- 4) Okres gwarancji minimum 24 miesiące liczony od daty odbioru wozu asenizacyjnego.
- 5) Skuteczne przeszkolenie operatorów w miejscu użytkownika.

6) Pojazd powinien być dostarczony zgodnie ze specyfikacją oraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi do rejestracji pojazdu. Do protokołu odbioru należy dołączyć:

- książkę gwarancyjną,
- świadectwo kontroli jakości oraz zgodności wykonania z normami i ustawą o ruchu drogowym,
- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
- Instrukcja obsługi w języku polskim 2 egzemplarze,